

GX-8000

SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材

SBS MODIFIED ASPHALT ROOT PUNCTURE RESISTANT WATERPROOF COILED MATERIAL

GX-8000

SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材

产品简介

GX-8000SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材是以长纤聚酯纤维毡、聚酯无纺布和金属材料（铜箔）复合体，以添加进口化学阻根剂的SBS改性沥青为涂盖材料，两面覆以聚乙烯膜、细砂或矿物粒料为隔离材料制成的改性沥青卷材。

产品类型	产品名称	胎基	阻根材质	厚度
	GX-8000SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	长纤聚酯胎	化学阻根剂	4mm
	GX-8000SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	复合铜胎基	化学阻根剂、复合铜胎基	4mm

产品特点

- ◆ 具有防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根穿刺，长久保持防水功能；既防根穿刺，又不影响植物正常生长；
- ◆ 可形成高强度防水层，抵抗压力水能力强，并耐穿刺、耐撕裂、耐疲劳；
- ◆ 抗拉强度高，改性沥青涂盖层厚度大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；
- ◆ 优异的耐高低温性能，冷热地区均适用；
- ◆ 耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好。

执行标准

产品基本性能符合GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》标准Ⅱ型全部要求。产品应用性能符合GB/T35468—2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》标准要求。

施工方法

采用热熔法施工，也可与非固化直接复合使用。

适用范围

适用于种植屋面及需要绿化的地下建筑物顶板的耐植物根系穿刺层。



官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B幢17楼

电话：0571-86010719

传真：0571-86011259

邮箱：gxnj14@163.com

网站：www.zjgx18.com