

GX-520 非固化橡胶沥青防水涂料

NON-CURABLE RUBBER MODIFIED ASPHALT COATING FOR WATERPROOFING

产品简介

GX-520非固化橡胶沥青防水涂料是一种具有优异的永久蠕变性能、自愈性能、粘结性能和耐老化性能的创新型防水材料，解决了复合防水中涂料和卷材结合的问题。它与卷材复合使用可满足不同气候环境下、不同工程的施工要求，具有抗疲劳性、蠕变性、不窜水性等其它沥青防水涂料无法比拟的综合应用性能。

产品规格

名称	规格
GX-520非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶

施工方法

采用喷涂法或涂刮（刷）法施工。



GX-520

非固化橡胶沥青防水涂料

执行标准

产品物理力学性能及环保性能符合JC/T2428-2017《聚氨酯防水涂料》标准要求。

适用范围

产品与各类卷材复合形成的复合防水系统广泛用于工业民用建筑屋面、地下以及地铁车站、隧道等各领域的非外露防水工程。

产品突出特点

◆ 永久蠕变性能涂料

产品永久蠕变性能可适应基层伸缩或开裂变形，可吸收来自基层的应力，保护了防水层不受破坏，而且主动、有效地封闭基层的微细裂缝，提高防水层的可靠性并延长防水层寿命。

◆ 优异的粘结性能防水材料

产品中加入了高性能的弹塑性体、含有活性离子的液态增粘树脂以及特殊的稳定剂。提高了改性沥青自身的内聚强度和对基层的粘结强度具有优异的粘结性能；降低表面的张力，提高了对基层表面的亲和力，确保与基层粘结良好；赋予产品具有良好的热稳定性、化学稳定性和抗紫外老化能力，确保产品的粘结性能不受外界环境影响。

◆ 优异的自愈合性

产品碰触即粘，当外界应力作用时，可立即产生形变，孔洞能自愈合，水密性能优异，可形成连续、整体密闭的防水层。即使防水层出现破损也能自行修复，能够有效地解决窜水问题，保持防水层的完整性和连续性。

◆ 优异的耐化学腐蚀性和耐老化性能

产品具有耐化学介质腐蚀和耐老化性能，不含挥发性的溶剂，性能稳定，经酸、碱、盐介质中浸渍试验后的性能保持在 98% 以上，热老化后的性能保持也在 95% 以上。

◆ 优异的环保性能

产品选用的原材料性能稳定，无毒、无味、无污染，生产和施工过程中污染、无气味，符合相关国家节能环保减排政策。



官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B幢17楼

电话：0571-86010719

传真：0571-86011259

邮箱：gxxj14@163.com

网站：www.zjgx18.com